

МАРКА, МОДЕЛЬ

Cadillac Escalade

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ


6,2

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

04.35ABC

**Защита ДВС, КПП и РК**


НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

АРТИКУЛ

Болт	M8x30	4 шт.	
	M8x35	1 шт.	
	M8x40	1 шт.	
	M10x30	4 шт.	
	M10x35	2 шт.	
	M10x40	2 шт.	
	M10x55	1 шт.	
	M10x70	1 шт.	
Шайба увеличенная	M8	6 шт.	
	M10	10 шт.	
Шайба гровер	M8	6 шт.	
	M10	10 шт.	
Втулка		1 шт.	ABC.05.01.000.053
	10x14	4 шт.	ABC.05.01.000.077
Шайба		4 шт.	ABC.05.01.000.078
	Сайлентблок	4 шт.	ABC.05.01.000.076
Закладная планка	M8x70	1 шт.	ABC.05.01.000.011
	M10x80	6 шт.	ABC.05.02.001.055
	M10x50	1 шт.	ABC.05.01.000.020
	M10x80	2 шт.	ABC.05.01.000.007-01

**Порядок установки комплекта защиты:**

- Собрать и установить на защиту по два сайлент-блока, состоящих из металлической втулки и эластичной подушки.
- Снять штатный пластиковый пыльник.
- Приложить защиту к кузову автомобиля и определить точки крепления.
- Установить закладные защиты РК.
- Установить защиту РК через шайбы ABC.05.01.000.077.
- Установить кронштейны передней части защиты, предварительно закрепить вложенные закладные.
- Установить защиту ДВС и КПП.
- Все точки крепления затянуть **M10-50 Нм, M8-30 Нм. Использование пневмоинструмента запрещено.**

Схема установки сайлент-блока:

